

Ficha técnica

TW400S3 - TW400 S3

Designación:

BOTAS PIEL FLOR - S3 HRO HI CI SRC

Tallas:

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Colores:

Negro



Descriptivo:

Botas gamma TREK WORK. Caña : Piel flor. Forro : Poliamida Cambrelle absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre PU con forma adaptada al pie. Suela intermedia : Sellada - PU con amortiguador Panoshock®. Suela de uso : Goma Nitrilo. Calzado no magnético.

Materiales:

Caña : piel todo flor.

Forro : poliamida

Plantilla interior : Amovible : poliéster sobre PU.

Suela de uso : PU / Goma .

Puntera y suela antiperforación de composite (no magnético)

Instrucciones de uso:

Zapatos de seguridad para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos, para usos en interior o en exterior, para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 daN. . S3*: zapatos de seguridad con parte trasera cerrada, antiestáticos, talón con absorción de energía, suela resistente a la perforación, caña resistente a la penetración del agua y suela con tacos. HRO*: suela de marcha resistente al calor de contacto 300°C durante 60 segundos. HI*: suela aislante contra el calor, CI* : suela aislante contra el frío.

Límites de uso:

La garantía PANOPLY® no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediate utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos se suministran con una suela amovible de limpieza. Los ensayos han sido realizados con esta última colocada en los zapatos. Por consiguiente, estos zapatos debe ser llevados con la suela de limpieza. Sólo debe ser reemplazada por una suela comparable suministrada por Delta Plus. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad y a la normas EN ISO 20344:2004 / A1:2007 y EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S3* HRO* HI* CI* SRC (Resistencia al deslizamiento sobre Suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores).

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO *Karly's*

www.karlyseguridad.com.pe

Ficha técnica

TW400S3 - TW400 S3

- **EN ISO** Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional
20345:2004/A1:2007
S3 HRO HI CI : Exigencias adicionales particulares
SRC : Resistencia al deslizamiento

Karly's