

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO:

**Guante Duralon Calibre 25 Negro**

Tallas (7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10)

### 2. MARCA:

Eterna®

### 3. FABRICANTE:

Eterna S.A.

Oficinas: Carrera 66 No.

13 – 43

Planta de producción: Carrera 66 No. 13-83  
Bogotá - Colombia

### 4. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Clase 21 (Clasificación Niza)

### 5. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO INDIVIDUAL:

| TALLA | ANCHO PALMA (mm) | Longitud (mm) | Espesor en dedo y palma (mm) |
|-------|------------------|---------------|------------------------------|
| 7     | Mínimo 90        | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 7½    | Mínimo 95        | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 8     | Mínimo 95        | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 8½    | Mínimo 100       | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 9     | Mínimo 100       | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 9½    | Mínimo 105       | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |
| 10    | Mínimo 105       | Mínimo 260    | Mínimo 0.64                  |



## 6. PRESENTACIÓN COMERCIAL:

| TIPO DE ENVASE                                        | CAPACIDAD               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Corrugado de Cartón Unificado<br>(360 x 280 x 375) mm | 1 Corrugado = 144 Pares |

|                               | CAPACIDAD       |
|-------------------------------|-----------------|
| Presentación Venta al Público | 1 Par por bolsa |

## 7. REGISTRO SANITARIO: No requiere

## 8. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO:

### a. Características Fisicoquímicas:

| CARACTERÍSTICA                                | ESPECIFICACIÓN                        | MÉTODO  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Revisión con Aire de Estado final de Película | Libre de Defectos, Asegurando Calibre | Visual  |
| R. Tensión (MPa)                              | Mínimo 10                             | NTC-444 |
| M. Elongación (%)                             | Mínimo 500                            | NTC-444 |
| R. Desgarre (N/mm)                            | Mínimo 30                             | NTC-445 |
| Calibre (mm)                                  | Mínimo 0,64                           | NTC-444 |

### b. Propiedades mecánicas después de envejecimiento térmico NTC 1725:

| CARACTERÍSTICA     | ESPECIFICACIÓN |
|--------------------|----------------|
| R. Tensión (MPa)   | Mínimo 7.5     |
| M. Elongación (%)  | Mínimo 375     |
| R. Desgarre (N/mm) | Mínimo 20      |
| Calibre (mm)       | Mínimo 0,64    |