

DESCRIPCIÓN:

Ancho de Palma (mm)

Calibre Mínimo (milésimas de pulgada)

Longitud Mínima (mm) Pares por caja

1. CALIDAD: Elaborado en látex natural de bajo amonio, todo su proceso productivo esta estandarizado y cuenta con la certificación de calidad expedida por entidades nacionales e internacionales de amplio reconocimiento.

2. SUAVIDAD: Son sometidos a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que generan alergias y de proporcionarle un suave acabado interno y externo que facilita su postura dejándolo muy agradable al tacto.

3. BUEN AGARRE: Su exclusivo diseño facilita un excelente agarre tanto en condiciones húmedas como en seco, evitando que se deslicen de las manos los objetos manipulados.

4. COMODIDAD: Ergonómicos y anatómicos porque son elaborados en una forma especial que ayuda a que siempre mantengan la forma natural de la mano evitando cansancio al momento de utilizarlos; mejorando el rendimiento laboral.

5. ANTIDESGARRE: Cuentan con orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar.

6. DURABILIDAD: Duran mucho más que cualquier otro guante del mercado ya que son súper resistentes al envejecimiento y a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores; ofrecen un mínimo 800% de elongación antes de la rotura y 25 mpa de resistencia a la tensión.

7. SIN CARGA: Certificamos que a ninguno de nuestros productos se les agrega carga alguna para rendir el látex, por lo tanto son extremadamente flexibles y resistentes

APLICACIÓN:

Industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera, Institucional, Constructora, Frigorífica y de Floricultura.

PRODUCTO:



GUANTE INDUSTRIAL JEBE PRÓTEX

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo : ventas@karlyseguridad.com.pe

El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

INFORMACION TECNICA						
Referencia	Código de barras	Ancho de Palma (mm)	Calibre Mínimo (milésimas de pulgada)	Longitud Mínima (mm)	Pares por caja	
C-2SL - 8	7702533304084	102 ± 5	22	400	60	
C-2SL - 9	7702533304091	114 ± 5				
C-2SL - 10	7702533304107	127 ± 5				
C-2SL - 11	7702533304114	137 ± 5				
C-3SL - 8½	7702533305081	105 ± 5	34		50	
C-3SL - 9½	7702533305098	118 ± 5				
C-3SL - 10½	7702533305104	130 ± 5				
C-3SL - 11	7702533305111	137 ± 5				
C-5SL - 8	7702533306088	102 ± 5	52		25	
C-5SL - 9	7702533306095	114 ± 5				
C-5SL - 10	7702533306101	127 ± 5				
C-5SL - 11	7702533306118	137 ± 5				
PROPIEDADES TENSILES						
Resistencia a la Tensión	Elongación a la rotura	Después de Envejecimiento Acelerado				
		Variación de la resistencia a la tensión	Variación de la elongación a la rotura			
I ≥ 25 Mpa	I ≥ 800 %	Máximo +25%	Máximo +20%			
Cada guante está marcado con tinta blanca, en el dorso de la manga con la siguiente información:						
1. Logotipo de Ladecol S.A.						
2. Marca del producto.						
3. El calibre del producto.						
4. Número de lote de fabricación del guante y la talla.						
Las cajas se marcan con: la referencia del producto, talla, cantidad, peso bruto y el lote del empaque con el código del empaquetador.						
EMPAQUE						
Primario	Bolsa de polietileno impresa, cuatro perforaciones y sellada térmicamente.					
	Dimensiones: 25 cm de ancho; 60 cm de largo; 2 milésimas de pulgada de espesor.					
Secundario	Caja de cartón corrugado.					
	Resistencia a la Compresión Vertical 930 Kg/m.					
Dimensiones: 48,4 cm de largo x 38,4 cm de ancho x 20,3 cm de alto.						