



Karly's
Solutions s.a.c.

EXPERTOS EN SEGURIDAD

Karly's





Karly's
Solutions S.A.C.

PROTECCIÓN AUDITIVA

3M



OREJERAS PELTOR OPTIME 98 h9a

La tasa de reducción de ruido (NRR) de la Orejera Peltor H9A (Optime 98), con arco superior, es de 25dB, por lo que está sugerida para trabajo con elevado nivel de ruido

3M



OREJERAS PELTOR OPTIME H10A

NRR: 30dB. Indicación del máximo nivel de exposición de ruido (105dB) en las copas. Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano

C.COTE



OREJERA CON VINCHA EY49H

Copas de polipropileno ultra livianas, Protectores auditivos para protección contra el ruido en el ambiente laboral, siempre y cuando se lleven durante el 100% de la exposición.

LIBUS



OREJERA COPA L-320

Protector auditivo de copa L-320 para casco suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído del ruido.

STEELPRO
SAFETY



OREJERA SAMURAI

Copas graduables con rotación 360°. Copas fabricadas en ABS, material liviano y ergonómico
NRR = 23 dB
ANSI S12.6-2008.

3M



OREJERAS PELTOR H7P - 3E

NRR: 24dB. Indicación del máximo nivel de exposición de ruido (101dB) en las copas. Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano.

3M



OREJERAS ADAPTABLES AL CASCO H10P3E

NRR: 27dB. Indicación del máximo nivel de exposición de ruido (105dB) en las copas. Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano.

C.COTE



OREJERA MODELO HUNTER

Protector auditivo adaptable al casco. Brinda protección de ruido que superan los 85 dB(A). Copas de polipropileno ultralivianas.

C.COTE



OREJERA HUNTER

Protección contra ruidos mayores de 85 dB(A). Copas de polipropileno ultralivianas.
Dieléctrico
CE EN 352-3:2002

STEELPRO
SAFETY



OREJERA PARA CASCO CM501

Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR). Material hipoalergénico, brinda comodidad y un efectivo sello.

MSA
The Safety Company



AUDITIVO XLS

Interiores moldeados y con espacio suficiente para la oreja. Las almohadillas distribuyen una presión uniforme. NRR: 23dB. Certificado en ANSI S3.19-1974

MSA
The Safety Company



AUDITIVO HPE

Diseñado para zonas con altos niveles de ruido, especialmente de baja frecuencia. Tiene una cobertura de riesgos de nivel OSHA. Protección 26 dB. Certificada en CSA Z94.2-02

MSA
The Safety Company



AUDITIVO EXC

Fabricado en inyección plástica y moldeada para mejor ajuste. NRR: 25dB. Tiene un excelente nivel de atenuación y espacio en el receptáculo para las orejas. Certificada en ANSI S3.19-1974

3M



3M - 1271

Un único tamaño. NRR = 24 dB. Material suave y de gran comodidad al contacto con el canal auditivo. Liviano y sin mantenimiento.

C.COTE



TAPÓN AUDITIVO ELITE TPR

Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR); material hipoalergénico brinda comodidad y un efectivo sello.



STEELPRO
SAFETY



TAPON AUDITIVO EP-T06C

NRR: 26 dB. Fabricado de pvc siliconado hipoalergénico. Textura suave y blanda, fácil inserción. ANSI S3.19

3M



3M - 1270

Reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

3M



3M - 1110

Brindan una efectiva e higiénica protección en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB (A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

3M



3M - 1290

Tapón lavable y reutilizable de elastómero termoplástico hipoalergénico. NRR = 25 dB Cordon de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina

Karly's



TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE

Nivel de reducción de ruido de 25 dB.

Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR); material hipoalergénico, brinda comodidad y un efectivo sello.



Karly's
Solutions S.A.C.

PROTECCIÓN DE CABEZA



CASCO INDUSTRIAL SMOOTHDOME

Casco fabricado en polietileno Virgen de alta densidad. Suspensión Fas Track III. Tensión eléctrica de 30000 volt. Tipo 1 Clase E. Norma: ANSI Z89.1.



V-GARD JOCKEY

Casco Tipo 1, Clase E. Estructura de polietileno. Compatible con elementos de protección auditiva incorporables. Norma: ANSI Z89.1.2009.



CASCO H700 TIPO JOCKEY

Casco Tipo 1, Clase E. Estructura de polietileno. Incorporable elementos de protección auditiva. Norma: ANSI Z89.1.2009.



CASCO MILENIUM CLASS

Fabricado en polietileno, protección limitada contra descarga eléctrica. Norma: ANSI Z89.1.2009. IRAM 3620 Tipo 1, Clase B.



CASCO FORTE

Casco Tipo 1, Clase E. Fabricado en polietileno de alta densidad. Protección contra descarga eléctrica hasta 20000 volt. Norma: ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 Clase E.



CASCO BELLPOWER

Casco Tipo 1. Resiste rayos UV. Fijación plástico de 4 puntos. Norma: ANSI Z89.1-2003



CASCO DE OBRA QUARTZ UP III

Polipropileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida. Uso en construcción, obra pública e industria ligera. Instalaciones de baja tensión 1000V de ca - 1500V de cc.



CASCO ZIRCON I

Polietileno de alta densidad (HDPE) tratamiento ultravioletas. Con gorro de 8 puntos de fijación. Instalaciones de baja tensión 1000V de 1500V de cc.



CASCO LONG TIPO JOCKEY

Casco Tipo 1, Clase E. Estructura de polietileno. Compatible con elementos de protección auditiva incorporables.



CASCO H700 TIPO JOCKEY

Tipo 1, Clase E. Fabricado en polietileno, protección contra los rayos UV y agua. Norma: ANSI Z89.1.2009



V-GARD SOMBRERO

Casco Tipo 1, Clase E. Fabricado en polietileno, protección contra los rayos UV y agua. Norma: ANSI Z89.1.2009



CASCO CON LÁMPARA MINERA

Fabricado en Polietileno. Con soporte frontal para montaje de la lámpara minera. Este soporte está inyectado en el proceso de fabricación.



GRANITE PEAK

Casco de obra ABS. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC. Estilo casco montaña. Arnés interior de poliamida y espuma de poliéster. EN397:2012 + A1:2012



CASCO DIAMOND V

Casco de obra ABS. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC. Arnés interior de poliamida y espuma de poliéster. EN397:2012





Karly's
Solutions s.a.c.

PROTECCION VISUAL



LENTE TURBINE

Incluye barra anti-impacto, el cual sirve para reducir golpes. Brinda protección y comodidad, anti impacto, anti empañante, anti rayadura. Protección de filtro UV.



LENTE ZEX

Marco de policarbonato integrado en una sola pieza y puente nasal integrado. Protege de radiaciones UV en un 99.9%.



LENTE VIRTUA CON BANDA ELÁSTICA

Ergonómico con bandas elásticas para mejor ajuste, pieza nasal de gel y diseño envolvente, con acabado doble anti empañante y antiempañante.



LENTE VIRTUAL PLUS SPORT BOAS

Protección contra rayos UVA y UVB, bandas ajustables. Compatibilidad con cascos, Pieza nasal suave de jébe. Cumple con norma ANSI Z87.1



ANTEJO DUAL RB

Lente de policarbonato. Armazon interno desmontable con espuma soft Patilla intercambiable. Cumple norma ANSI Z87.1



LENTE AVIATOR

Fabricado en policarbonato. Cuenta con filtro UV. Tiene correa elástica. Protección frontal y lateral. Cumple norma ANSI Z87.1



LENTE GALERIA

Gafas panorámicas de policarbonato. Montura flexible de PVC y nylon. Pantalla panorámica. Cumple la norma ANSI Z87.1-2003 EN166:2001



ANTEJOJOS MODELO SIERRA CUADRADO

Se ajustan a cualquier tipo de rostro, con un peso ligero, ofrecen una protección visual completa contra alto impacto.



LENTE SKY BLUE

El visor de policarbonato resistente a impactos. Visión periférica Tratamiento anti-empañ y filtro UV. Cumple la norma ANSI Z87.1



ANTEJOJO ASTROLITE

Puente Nasal integrado de policarbonato. Anti-impactos. Protección UV al 99%; reduce los riesgos originados por la radiación ultravioleta.



ANTEJOJOS STARTEC AF

Lunas de policarbonato, anti impacto, anti empañante, antirayadura, marco de propionato, patillas regulables Norma: ANSI Z87.1-1989



LENTE STARTEC

Lunas de policarbonato. Protección UV. Resistente al impacto y abrasión, anti empañante. Norma: ANSI Z87+



LENTE OTG

Marco de policarbonato integrado al ocular en una sola pieza y un puente nasal integrado a la estructura ocular. Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9% Disponible en dos colores: luna clara y luna oscura.



ANTEJOJO STRO OTG

Puente Nasal (integrado a la estructura del ocular): policarbonato. Anti-impactos. Protección UV al 99%; reduce los riesgos originados por la radiación ultravioleta.



LENTE VIRTUAL V6

Diseño unisex. Puntas de patillas blandas para mejor confort. Material de policarbonato. Cuenta con proteccion de rayos ultravioleta. Cumple la norma ANSI Z87.1-2003



LENTE ARGON ELITE

Material del lente policarbonato. Diseño ergonómico y liviano. Cumple la norma ANSI Z87.1(Z87+) IRAMEN166



LENTE MIG

Diseño ojo de gato. Material de policarbonato. Cuenta con filtro UV. Patilla telescópica. Cumple la norma ANSI Z87.1(Z87+) IRAMEN166



LENTE VIRTUAL V8

Lentes de policarbonato duraderos y ligeros, que absorben el 99.9% de los rayos UV. Puente de ajuste universal, puntas de patillas blandas para confort durante todo el día. Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003



LENTE REVO

Estilo deportivo. Capa anti-estática. Patillas móviles. Almohadillas de goma para soporte nasal. Anti-rayos UV. Cumple la norma ANSI Z87.1-2003



SIERRA ELITE

Cuenta con anti empañamiento y antirayaduras. Su propiedad antiestática evita la acumulación de polvo. Protección contra rayos ultravioleta. Normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.



LENTE DEMON

Modelo ultra liviano de policarbonato Oftalmológico, con tratamiento Anti-rayaduras, Anti-Empañe, AntiEstático y con filtro UV. Patilla telescópica. Su diseño tiene patillas regulables, además es muy resistente dado a sus propiedades anti fatiga



LENTE NEON

Visor de policarbonato. Diseño deportivo. Cuenta con filtro UV. Patillas ergonómicas para mejor ajuste. Cumple la norma ANSI Z87.1



LENTE AURORA

Sistema antiempañante resistente al agua, provisto de una capa protectora que previene los rayones, no atrae el polvo y mantiene limpio el antejo. Antirradiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).



LENTE V30 NEMESIS

Visor de policarbonato. Diseño deportivo. Cuenta con filtro ultravioleta. Cuenta con anti-empañante. Cumple la norma ANSI Z87.1



LENTE MAVERICK

Antirayadura Antiempañante Antiestático Antirradiación, protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).



LENTE RUNNER

Diseño deportivo ajustado a la cara. Visor de Policarbonato oftálmico de alta transparencia, ultraliviano. Filtro 99.9% de rayos UVA/UVB. Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes



LENTE LINZ

Con recubrimiento Anti empañ y Anti rayaduras. Protección 99.9% contra rayos ultravioleta (UV400). Los anteojos Linz cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.



LENTE ECO LINE

Visor y patillas de policarbonato. Diseño ojo de gato clásico. Cuenta con filtro UV. Tornillo de acero inoxidable Cumple la norma ANSI Z87.1



LENTE SPIDER

Visor de policarbonato. Ultra liviano. Cuenta con filtro UV. Amplio campo de visibilidad. Cumple la norma ANSI Z87.1



LENTE VIRTUAL AP

Diseñado en policarbonato, absorben el 99.9% de rayos UV. Puente de ajuste universal. Cumplena norma ANSI Z87.1-2010 y CSA



ANTEJOJOS DE SEGURIDAD VIRTUA

Diseñado para uso interior o el exterior, su perfil amplio proporciona la protección necesaria al impacto y una visión sin obstáculo. Tipos de luna:



ANTEJOJOS DE VISIÓN AF / HC

El visor de policarbonato con diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar peligros. Cumple la norma ANSI Z87.1 Tipos de luna:



LENTE ECOLIGHT

Protección envolvente contra impactos Buena integración con respiradores de media cara Resistencia a la torsión



LENTE SPY

El visor de policarbonato resistente a impactos. Tienen un sistema anti-empañante y anti-rayadura. Filtro de protección UV. Cumple la norma ANSI Z87.1



LENTE FUJIZ GRADIENT

Visor de policarbonato. Patillas bi-materia. Puente nasal TPE flexible. Cumple la norma ANSI Z87.1-2003 EN166:2001



LENTE LIPARI 2

Visor de policarbonato monobloque. Patillas nylon. Puente nasal TPE flexible. Cumple la norma ANSI Z87.1



Karly's
Solutions S.A.C.

PROTECCION RESPIRATORIA



FULLFACE KAMASA
Evita el empañamiento del visor. Es de una sola pieza. Visor de policarbonato resistente a impactos y rayaduras.



FULLFACE SERIE 9955
Máscara interior en silicona provista de válvulas completamente planas para brindar máximo confort.



RESPIRADOR 5500
En elastómero suave que no produce alergias. No viene incluidos los cartuchos para formar el respirador. Aprobado por NIOSH



RESPIRADOR SERIE 9000
Sistema bi-filtro. Filtros ubicados simétricamente. Suspensión centrada con correas de fácil ajuste, lo que garantiza el correcto calce a la NIOSH P100.



RESPIRADOR DE SILICONA MEDIA CARA
Avanzado material de silicona para ayudar a proveer protección confortable y duradera. La válvula 3M ayuda a reducir el calor y acumulación de humedad.



RESPIRADOR 7502
Tiene una válvula de exhalación que ofrece una salida más rápida del aire caliente. Su material está diseñado para ser más duradero.



RESPIRADOR SERIE 9050-9250
Ajuste rápido independiente en todas las correas mediante sistema de hebilla y lengüeta. Cubierta desmontable de la válvula de exhalación.



RESPIRADOR ADVANTAGE 200 LS
Adaptador facial ligero y suave de la bucnasal Advantage 200 LS, esta fabricado con goma termoplástica de azul transparente.



RESPIRADOR MEDIA CARA
Las válvulas extra grandes mejoran la ventilación al respirar. Las principales aplicaciones son en operaciones de soldadura, industria del aluminio, etc.



RESPIRADOR MEDIA CARA
Puede ser utilizado con diferentes tipos de cartucho, su diseño ofrece una mejor visibilidad al usuario. Certificación europea CE EN 140



MASCARILLA D802
Contra partículas sólidas y líquidas. Con válvula de exhalación MAX FLOW, reduce la temperatura, humedad en el interior del respirador.



8214-N95
Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceite.



8210-N95
Respirador libre de mantenimiento, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.



MASCARA DESCARTABLE N95
Cuenta con espuma de nariz suave. Alta capacidad de filtrado. Tiene un clip ajustable en la nariz.



FILTRO VAPORES ORGANICO 6001
Contra Vapores Orgánicos



FILTRO VAPORES 6003
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos.



FILTRO 5500
Borde de sello mayor y con variación de espesor; elasticidad diferente entre tirantes superiores e inferiores.



FILTRO 6003
Brinda protección contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos.



FILTRO NIOSH P100 7093B
Cartucho combinado para amoníaco/metilamina con filtro de partículas P100. Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y partículas.



7093C-P100
Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.



FILTRO G03
Para vapores orgánicos y gas ácido. También contra partícula de aerosol (oleosa y no oleosa). 42-CFR-84 NIOSH



FILTRO VAPORES ACIDO 6002
Contra Gases Ácidos



FILTRO FFP3 2097
El filtro para Partículas FFP3 permite proteger al usuario de los aerosoles o partículas presentes en el ambiente.



2091-P100
Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite



FILTRO P100 2097
NIOSH aprobado para ambientes que contengan determinadas aceite y las partículas sin aceite. - Alivio contra vapores orgánicos y el nivel de molestia y de la protección del ozono hasta PEL OSHA 10 veces.



XP100-P100
Filtro para partículas P100. Alivio a los efectos irritantes del gas. Niveles de contaminantes por debajo del PEL NIOSH P100



FILTRO F200CP3
Diseño de bajo perfil y liviano. Incluye capas de carbón activado para alivio de vapores orgánicos. Conector tipo bayoneta en material polímero sintético.



2078-P95
Alta protección contra partículas. Construido con capas de carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.



201-P3R
Para uso en polvo, humo o neblinas con o sin aceite. Fabricados con fibras de Polipropileno entrelazadas con carga electrostática lo que permite retener partículas de cualquier tamaño siendo de Alta.



2078-P95
Protección ante una amplia gama de contaminantes particulados de base oleosa y no oleosa.



2071-P95
Protección ante una amplia gama de contaminantes particulados de base oleosa y no oleosa.



ADAPTADOR 502
Elaborado en polipropileno. Utilizar con el cartucho de carbón activado adecuado según la actividad.



RETENEDOR PARA ANIR PREFILTRO A CARTUCHOS SERIE 6000 501
El retenedor 501 de 3M es utilizado para sujetar el prefiltro SN11 a los cartuchos de la Serie 6000. Aprobado como parte del sistema para respiradores serie 6000 y sus filtros



FILTRO PARA PARTICULAS LIBRES DE ACEITE, N95 SN11
Los filtros 3M 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M. Aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos.



PREFILTRO N11 P2
Para partículas sin aceite, fabricado con fibras de Polipropileno entrelazado para una mayor eficiencia en la retención de partículas.

Karly's



RESPIRADOR 7500 CON FILTRO 6003

Los cartuchos 6003 ofrece protección contra ciertos gases y vapores. Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo y respirador de silicona de media cara reutilizable. Aprobado por NIOSH



RESPIRADOR 6200 CON FILTRO 2097

Los cartuchos 2097 ofrece protección contra partículas como neblina, humo, polvos. Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo y respirador de silicona de media cara reutilizable. Aprobado por NIOSH



RESPIRADOR 7500 CON FILTRO 7093

Cartucho combinado para amoníaco / metilamina con filtro de partículas P100. Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y partículas.



Karly's
Solutions S.A.C.

ZAPATOS DE SEGURIDAD

STEELPRO



ZAPATO NEW TRUCKER

Calzado dieléctrico fabricado en inyección directa al corte, en cuero engrasado y respirable. Puntera de acero W/H asimétrica, resistente al impacto de 200 Joules. Sobre puntera en PU (Poliuretano). Plantilla antiperforante de acero. Norma ASTM F2413 (EH 18 kV)

DELTA PLUS



ZAPATO PROTON EH

Zapato dieléctrico de caña en piel. Crupón grabado. Forro de poliamida absorbente. Plantilla interior en amovible preformada Poliamida sobre EVA. Suela inyectada PU BI densidad. ASTM F 2413:2011

STEELPRO



ZAPATO FULL PLUS

Calzado dieléctrico. Plantilla interior intercambiable (soft classic PI-101). Plantilla de armar (material no tejido). Plantilla antiperforante de acero. Planta de poliuretano bidensidad. ASTM F2413 (EH 18 kV)

STEELPRO



ZAPATO FORTE MAX

Planta FUJIWARA bidensidad de poliuretano PU/PU- resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante. Resistente al impacto de 200 Joules. Entrepuntilla: PRP plantilla completa de textil antiperforante - resistente a la fuerza de penetración de 1100 Newtons. ASTM F2413 (EH 18 kV).



ZAPATO THUNDER

Vulcanizado al corte. Forro de algodón papa laminado 4.0mm. Plantilla pre formado ortopédico, entre suela de Kevlar laminado, puntera de baquelita-composite. La planta es de caucho. Norma NTP ISO 20344:2017



ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DIELECTRICO

Cuero y camaza
Color negro
Forro poliéster económico
Puntera policarbonato baquelita
Suela caucho dieléctrico
Sistema egado y cosido
Resistente 5,000 voltios

DELTA PLUS



ZAPATO HARDER

Caña de piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro de poliamida mesh. Plantilla interior amovible preformada- Poliéster sobre EVA. Suela inyectada - PU bi-densidad. Suela de composite anti perforación ultraflexible.

Karly's



ZAPATO KARLY

Cuenta con cuero floater, hilo poliéster N°20, gancho de plástico reforzado. La puntera es de acero, forro en nova laminado.

TECSEG



BOTIN IMPORTADO

Planta TPU ANTIDESLIZANTE, con resistencia a la abrasión (menor a 150 mm3) e hidrocarburos. Capellada de cuero Vacuno estampado. Puntera de acero. Cumple con ISO EN 20345.

DELTA PLUS



ZAPATOS GARGAS II S1P SRC

Caña de piel crupón grabada, forro de poliamida absorbente, plantilla interior fija - poliamida sobre látex antibacteriano.

DELTA PLUS



ZAPATOS JUMPER S3

Caña de piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3, forro de poliamida mesh y plantilla interior fija - poliamida sobre látex antibacteriano Tallas EN ISO 20344:2011

CLUTE



BOTÍN NANTERRE PUNTA DE ACERO

Botín elaborado en cuero floater. Posee una punta y plantilla de acero. Suela inyectada de pu bi-densidad y es resistente a hidrocarburos. Tallas disponibles: 36-45.



ZAPATO CLASICO

Botín elaborado de categoría, cuenta con punta y una suela para densidad, además de ser resistente.

DELTA PLUS



CALZADO TW402

Forro mesh interno respirable y absorbente de transpiración - antibiótico, forro y lengüeta extra acolchados. Cuero de grano completo 1.8-2.0mm con tratamiento S3, suela de desgaste caucho nitrilo.

DELTA PLUS



BOTAS SAGA S3 SRC

Forro: poliéster, plantilla interior: amovible - poliéster sobre eva, suela: sellada - pu/caucho. Tallas Disponibles: 39 /45



BOTÍN TITÁN

Calzado dieléctrico soporta hasta 14 Kv. Material: Cuero Nubuck color mostaza. Suela: Caucho. Forro: Cambrilla. Puntera: Acero y recubierta de una puntera termoplástica. Revestimiento textil: Anti transpiración. Espuma: EVA

DELTA PLUS



ZAPATO CADEROUSSE S3

Zapatos de seguridad con parte trasera cerrada. Talón con absorción de energía. Material resistente a la penetración del agua. Suela aislante contra el frío. Cumple con norma EN ISO 20344:2011.



BORCEGUIES NACIONAL

Material de la suela de caucho. Planta Jungla, transpirable, el material de la plantilla es EVA. Material del revestimiento es tejido de algodón.

SEGUSA



BOTA DE JEFE

Botas de seguridad con o sin puntera de acero, forro: Poliéster, el material es de PVC, incorporado impermeable antideslizante. Resistente a ácidos.

poli shoes



BOTA DE PVC

Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza. Forro interior de Nylon. Resistencia a la abrasión. Resistencia a la flexión.



BOTA MINERA DE JEFE

Bota de una sola pieza, 100% caucho, antideslizante, reforzada en puntera, tobillo y talón, impermeable y altamente resistente a desgarras y abrasiones.

SEGUSA



BOTA QUÍMICA

Incorporado: impermeable, resistente a ácidos y/o hidrocarburos, íntegramente reforzada, resistente a grasas y aceites. Tallas Disponibles: 36 a 45

CORDONCHICO S.A.



BOTA MUSLERA

Altura de 73 cm. El forro lona blanca, plantilla de acero y/o punta de acero. Compresión Moulding - Prensaada.

CORDONCHICO S.A.



BOTA PECHERA

Impermeable, resistente a ácidos y/o hidrocarburos, antideslizante, íntegramente reforzada en puntera, tobillo, talón e inglés, suspensor ajustables en hombro y cintura. Tallas disponibles: 38 - 47



BOTA MUSLERA NITRO

Incorporado: puntera de acero, impermeable, antiperforación, antideslizante íntegramente reforzada air cushion system.



PROTECTOR MATATARSAL

Desgaste con zapatos de seguridad con puntera de acero para extender la protección contra impactos en el empeine del pie. Cuenta con aleación de aluminio con relleno de goma



PUNTERA DE ACERO

Protección al impacto en la zona de puntera, de modo que al recibir un impacto, este tope proteja los dedos de los pies evitando su aplastamiento o corte.



Karly's
Solutions S.A.C.

PROTECCION MANUAL



GUANTE SUPERFLEX PU CUT 5

Posee un excelente agarre en cualquier situación, húmeda y seca. Recubrimiento de PU, otorga un excelente rendimiento.



GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU

Tejido anti corte de HDPE con fibra de vidrio elástico y nylon sin costuras internas. Palma y falanges distales con recubrimiento en PU. Norma EN388:2016 (4543X)



GUANTE CUT-5 PU

Elaborado con tejido HPPE, forro de fibra de vidrio y recubrimiento de Poliuretano en palma. Alta resistencia al corte, abrasión y punción.



GUANTE VE702PG POLIURETANO

100% poliéster. Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos. Galga 13. Soporte: 100% poliéster.



GUANTE VENICUTD08

Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de Poliuretano en palma y resistencia al corte. Galga 13.



GUANTE G-40 PU

Recubierto con Poliuretano, ideal para todo tipo de trabajo, excelente nivel de agarre, destreza y comodidad. Norma EN388:2016 (3121X)



GUANTE SUPER-FLEX

Tejido sin costura de Poly algodón de galga N10, "estilo de dorso descubierto". Resistencia a los aceites y grasas industriales.



GUANTE MULTIFLEX

Recubierto con látex corrugado Tejido sin costura de poly algodón de galga N°10 Resistente a aceites y grasas industriales. Norma EN 420: 2003 + A1: 2009



GUANTE TECFLEX

Elaborado con poly algodón y recubrimiento de látex corrugado en la palma, posee alta resistencia al desgaste y abrasión. Norma EN388:2016



GUANTE MULTIFLEX

Material de hilo recubierto con palma de látex corrugado, resistente a aceites y grasas industriales. Norma en 388



GUANTE RED DEMON

Fabricado en cuero descarnado rojo, con forro de Kevlar y óptima resistencia al calor, ideal para la soldadura. Norma EN388:4133



GUANTE SOLDADOR

Fabricado completamente en cuero carnaú. Costura protegida e interior forrado. Resistente a salpicaduras por soldadura y esquitas incandescentes.



GUANTE G-40 LÁTEX

Tejido punto respirable en algodón y poliéster, con recubrimiento de látex rizado con capacidad de sujeción. Cumple norma EN 407:2004



PLUS GUANTE VE630

100% poliéster. Impregnación de látex en palma y punta de los dedos. Impregnación: 100% látex natural



GUANTES VENICUT D02

Guante tejido de punto sin costuras TAEKI. Impregnación de látex sobre palma y punta de los dedos. Puño elástico 6cm. Galga 10. Impregnación: 100% látex.



GUANTE G-40 NITRILLO

Recubrimiento con espuma de nitrilo. Alta resistencia a la delaminación y resistencia al rasgado. Protección al calor. Norma EN 388:2016 (3121X)



GUANTE HERCULE VVV750

Guante de punto sin costuras. Exterior: 100% poliamida galga 13. Interior acrílico galga 7. Impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad-dorso. Norma EN175:2006



GUANTE VE 712 GR

100% Poliéster. Impregnación 100% nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 13. Cumple norma ISO 18889:2019



GUANTE BADANA NACIONAL

Guante de Badana color amarillo. Dorso con elástico. Ribete tejido de algodón.



GUANTE BADANA

En cuero bovino de color amarillo con puño de seguridad. Grosor de 0.9-1.1mm. Puño corto. Dorso estilizado. Costuras internas reforzadas



GUANTE BADANA

Conocidos como modelo Ingiero, conductor o maniobrista. Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento de acuerdo a su categoría.



GUANTE DRIVER

Elaborados en cuero de Búfalo certificados con normativa internacional EN388:2016 para riesgo mecánico.



GUANTE DRIVER

Modelo conductor de badana blanco con ribete para uso general. Resistencia al desgarrar y a perforación. Ideal para operadores de maquinaria.



GUANTE DRIVER

Modelo conductor de badana blanco con ribete para uso general. Resistencia al desgarrar y a perforación. Ideal para operadores de maquinaria.



GUANTES DE NITRILLO SOL-VEX

Guantes de resistencia a químicos, de material nitrilo, especial para manipulación de ácidos y químicos.



GUANTES DE NITRILLO TOUCHNTUFF 92-600

Material exclusivo de Ansell que ofrece una mayor protección frente a salpicaduras químicas. Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior.



GUANTES DE EXAMEN NITRILLO

Material nitrilo sintético. No producen problemas alérgicos, ofrece resistencia a la perforación, buena elasticidad y alto confort. Norma ASTM D6319-10 (2015)



GUANTE DRIVER

Fabricado en neopreno negro liso. Puño tejido. Resistente a cortes, enganches, abrasiones y pinchazos. Protege de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos otros. Contiene caucho natural



GUANTES DE NITRON

Muy resistente a la penetración de grasas y aceites, no se deteriora como el cuero o algodón. Ideal para manipular materiales abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos.



GUANTE NITRON ZEUS

Recubierto de goma de nitrilo liso sobre un forro interior de punto 100% Jersey de algodón, su capa interior es suave y junto con su puño tejido brinda comodidad al usuario. Norma EN 388:4221



GUANTES ANTIVIBRATORIOS VV904 NYSOS

100% Poliéster. Palma y punta de los dedos reforzados con almohadillas de goma (espesor 0.8 cm). Refuerzo de TPR. Galga 7. Impregnación: látex natural.



GUANTES ANTIMPACTO

Resiste al corte Nivel C. Soporte interior de punto de galga 13. Arco del pulgar reforzado para protección y duración, tira para la muñeca. Forro interior sin costuras y transpirable.



GUANTE DE CAUCHO DIELÉCTRICO

Fabricado mediante un proceso de inmersión acuosa. Se mantienen en su estado natural de látex, lo que da un guante más suave y permite mayor destreza al trabajar. Norma ASTM D120



GUANTE INDUSTRIAL (C-25 / C-35)

Protege la piel de sus manos en las labores de limpieza, ante la presencia de agentes externos como: soluciones diluidas de detergentes, lavalozas, cloro, etc.



GUANTE INDUSTRIAL DE JEBE

Elaborado en látex natural de bajo amonio. Ideal para labores como: pintura, lavandería industrial, recolección de cosechas, inmersión en líquidos, limpieza de avícolas, autolavados.



GUANTE NEOPRENE

Protección frente a ácidos, bases, alcoholes y disolventes en general. Contiene caucho natural. Flocado en algodón puro, suaves y cómodos.



GUANTE KARLYFLEX

Tejido sin costura de Poly algodón de galga N10, "estilo de dorso descubierto". Resistente a los aceites y grasas industriales.



GUANTE DE BADANA

Cuero badana que permite confort y maniobrabilidad, ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.



GUANTE MALLA METALICA

Protege contra cortes perforación. El uso del guante malla se limita a proteger contra los cortes y los golpes provocados por el uso de cuchillo tradicional o sierra eléctrica



GUANTE SOLDADOR

Confeccionado totalmente en descarnado curtido al cromo color rojo y amarillo. Cuenta con costuras protegidas casi en la totalidad de las comisuras y en su interior completamente forrado.



Karly's
Solutions S.A.C.

Karly's



ARNÉS 4 ARGOLLAS

Hebillas de conexión y ajuste a nivel pélvico y pectoral, para ajuste a la talla del usuario. Resistencia mínima a la rotura 15 kN (3.372 lb) de acuerdo con norma ANSI Z359.12-2009.



ARNÉS 3 ARGOLLAS

Elaborado con argollas inspeccionadas y probadas 100% a 16 kN (3600 lb) y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y a la corrosión.



LÍNEA DE VIDA

Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 metros en cinta plana de 35mm, con amortiguador de 6ft y mosquetón de 21 y 65mm de abertura.

PROTECCION CONTRA CAIDAS



3M PROTECTA



ARNÉS 3 ARGOLLAS

Detención de caídas (Argolla dorsal en D). Restricción (Argolla dorsal en D). Posicionamiento (Argollas de cadera-laterales). Código: 1161560

3M PROTECTA



PROTECTOR DOBLE LÍNEA DE VIDA CON ABSORVEDOR DE IMPACTO

Están fabricados de cinta de poliéster duradero y herrajes de acero resistentes a la corrosión.

3M PROTECTA



ARNÉS CONTRACTOR 3 ARGOLLAS

Elaborado con argollas inspeccionadas y probadas 100% a 16 kN (3600 lb) y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y a la corrosión.

3M PROTECTA



ARNÉS CONTRACTOR 4 ARGOLLAS

Hebillas de conexión y ajuste a nivel pélvico y pectoral, para ajuste a la talla del usuario. Resistencia mínima a la rotura 15 kN (3.372 lb) de acuerdo con norma ANSI Z359.12-2009.

DELTA PLUS



LÍNEA DE VIDA DIELECTRICA ANSI557

Cabo de vida anticaídas en cinta elastizada de 1,8 metros, con amortiguador de 12ft, ojal en cinta en extremo y mosquetón de 65mm de abertura.

DELTA PLUS



ARNÉS ANSI 514

Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas.



LÍNEA DOBLE CON AMORTIGUADOR

Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 metros en cinta plana de 35mm, con amortiguador de 6ft y mosquetón de 21 y 65mm de abertura.

DELTA PLUS



BLOQUE RETRÁCTIL

Anti caídas AN123T con retorno automático de cable de acero. Largo 10 m. Carcasa en ABS. 1 conector automático con eslabón giratorio y testigo de caída AM016.



ARNÉS EN H DE 3 AROS Y 3 HEBILLAS

1 Aro Dorsal para detención de Caídas. 2 aros en Cadera para Posicionamiento. Fabricado en cinta nylon de 45 mm. Código: 3228

DELTA PLUS



ARNÉS ANSI 512L

Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación, regulación en todas sus bandas, argolla frontal anticaídas.

DELTA PLUS



LÍNEA DE VIDA ANSI 533

Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 metros en cinta plana de 35mm, con amortiguador de 6ft y mosquetón de 21 y 65mm de abertura.





Karly's
Solutions S.A.C.

ROPA DE TRABAJO



CHALECO DE MALLA
Fabricado de material 100% Poliéster en tejido de malla traspirable, con cintas reflectivas de 50 mm de ancho en la parte delantera o trasera



CHALECO REPORTERO EN DRILL
Chaleco modelo reportero, material drill tecnología.



CHALECO TELA DRILL MODELO H



CHALECO POLYESTER
Chaleco reflectivo pensado para ser visto a gran distancia. Material 100% polyester.



CHOMPA JORGE CHAVEZ
Chompa de lana, tejido en dralón industrial, cuello Jorge Chávez, doble hebra, cuello elástico.



POLO MANGA LARGA INDUSTRIAL



CAMISA OXFORD (DAMA / CABALLERO)
Tela Oxford Ideal para trabajos de supervisión, de manga larga, cuello camiserio, bolsillo.



CHALECO MEGIL
Chaleco multibolsillos. Cierre por cremallera bajo bies. Cuenta con 6 bolsillos. Tejido 65% poliéster 35% algodón 235 g/m. Contraste de colores.



CHALECO SIERRA2
Tela 65% poliéster y 35% algodón acolchado. Forro Tafetán poliéster, cierre por cremallera anti-frío. Cintura elástica en lados. EN ISO 13688.



CHALECO M2G13
Chaleco multibolsillos. Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m². EN ISO 13688:2013.



CHALECO GDOON
Cierre por cremallera anti frío. Sisas con terminación al bies. Tejido poliamida ripstop. Impregnado de poliuretano.



CASACA EASY VIEW
Cuenta con costuras termo selladas y tejido oxford impregnado de PU con forro tafetán acolchado. EN ISO 20471 Clase 3.



CASACA RENO
Cazadora mangas desmontables. Cuello forrado en lana polar. Tejido poliéster oxford impregnado de poliuretano.



CASACA LULEA2
Tejido «Softshell» 96% poliéster 4% elastano. Cierre por cremallera. Puños con acabado por cordón elástico ribete.



CAMISA DRILL
Camisa drill de trabajo naranja con cinta reflectiva, fabricada en drill tecnología.



CASACA IMPERMEABLE
Resistencia térmica: Hasta -3 °C usando capas interiores. Cuenta con cinta reflectiva.



MAMELUCO DE TELA DRILL



PANTALÓN DRILL
Pantalón en drill con cintas reflectivas. Tela nacional 100% algodón. Cintas reflectivas en botas para seguridad en el trabajo.



PANTALÓN JEANS CRUDO
Ofrece una excelente protección contra cortadas y raspaduras, ideal para trabajos de soldadura.



PANTALÓN JEAN PROCESADO
Confeccionado en tela jean denim de 14 onzas, con cerrado de triple costura, excelente protección contra cortadas y raspaduras.



UNIFORME JEAN
Técnica de tejido especial, tela de algodón muy resistente, además es cómoda y fácil de cuidar



FAJA LUMBAR RIGIDA
Cuerpo 100 % telar rígido. Tirantes en cinta telar al igual que la banda de ajuste. Hebillas en aleación metálica. Soporte lumbar, 3 varillas rígidas.



FAJA LUMBAR
Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, incorpora cierre con velcro. Es lavable y transpirable



CHAVITO JEAN
Gorro de jean para soldador con forro interior drill. Tela jean demin. Ideal para trabajos de soldadura, evitando quemaduras.



CORTAVIENTO DRILL
Fabricado en drill tecnología adaptable a casco para proteger el cuello de la radiación solar.



CORTAVIENTO DRILL POLAR
Material: Taslan con forro polar. Adaptables al casco. Uso en construcción o uso general. Tipo de cierre: Velcro. Modelo: Clásico

KLEENGUARD



TRAJE DE PROTECCION A70

El traje cumple con la norma NFPA 99 de materiales antiestáticos. Ideal para químicos. Composición: Polipropileno 60%, Polietileno 40%.

KLEENGUARD



TRAJE DE PROTECCION A40

Los trajes Kleenguard A40 usan costuras fileteadas, las cuales son apropiadas para la exposición a sustancias no peligrosas y proveen fortaleza y durabilidad al traje.

DUPONT



TRAJE DE PROTECCION A30

Diseño cómodo que permite mayor movimiento al estirar y flexionar. Capucha con elástico alrededor de la cara. Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca. Calcetines integrados del mismo material.

STEELPRO



MMELUCO S110

Confeccionado en tela no tejida de 50gr., tela laminada micro porosa SF550. Brindan protección contra macro-partículas que se adhieren a la piel. Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras.

C.COTE



TRAJE DESCARTABLE MACROGUARD

Cuenta con un tratamiento laminado respirable, permitiendo la evaporación, regulando la temperatura corporal y evitando el estrés térmico.

C.COTE



CONJUNTO DE ROPA PVC

- Fabricada en tela poliéster con recubrimiento en PVC cal. (0.33 mm de espesor). Traje de una pieza - Abrijo con capucha - Tela anti desgarro de alta resistencia.

C.COTE



CAPOTÍN LIVIANO DE PVC

Capucha para protección del área de la cabeza con cordón, de ajuste, 2 bolsillos delanteros, 4 broches para mayor protección y ajuste. Colores Disponibles:

ANLUC



PONCHO DE PVC

Cuenta con costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia y refuerzos en las terminaciones.

MANDIL DE PVC

Protege a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua y salpicadura de químicos en bajas concentraciones.



Karly's
Solutions S.A.C.

EQUIPOS Y ROPA PARA SOLDADORES



UNIFORME CUERO RES AMARILLO

Polyester (fibra anti flama de alta tenacidad) Espesor de cuero: 1.5 mm o 2.00 mm cuello cero. Mangas flexibles, cierre metálico, tapa cierre y broches o broches y velcro, Porta chispero, bolsillo delantero.



MANDIL CUERO RES

Mandil de cuero res amarillo con hebilla para regular en el cuello, tiras para ajuste en la cintura, tira y hebilla cosido con hilo poliéster o kevlar con media luna del mismo cuero y un remache para mayor seguridad, cuero de 1.5mm



CASACA DE CUERO CROMO

diseñada y fabricada para ofrecer una perfecta protección contra el riesgo de proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes ocasionadas en operaciones de soldadura y similares.



MANGAS DE CUERO CROMO

Las mangas están diseñadas y fabricadas para ofrecer una perfecta protección contra el riesgo de proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes.



MANDIL DE CUERO CROMO

Recomendado para protección contra chispas y pequeñas salpicaduras de metal fundido.



PANTALON CUERO CROMO

Diseñado y fabricado para ofrecer protección contra el riesgo de proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes ocasionadas en operaciones de soldadura y similares.



RODILLERAS

Diseñada para proteger zonas especialmente delicadas de los impactos propios del trabajo y el deporte, se adapta perfectamente a la anatomía proporcionando el máximo confort, funcionalidad y eficacia.



HOMBRERA DE CUERO CROMO

Se puede adaptar fácilmente a la contextura del trabajador. Se puede adaptar fácilmente a la contextura del trabajador.



ESCARPINES DE CUERO CROMO

Optima protección contra salpicaduras de metal fundido y chispas. Protección contra riesgos mecánicos y térmicos de nivel Medio.



GORRO DE CUERO CROMO TIPO CHAVO

Ideal para trabajos de soldadura sobre cabeza evitando quemaduras generadas por la soldadura en la cabeza del soldador.



CASCO PARA SOLDAR

Resistente contra impactos de chispas, partículas, cambios bruscos de temperatura. Porta visor levitable, que permite observar en forma rápida y practica los trabajos. Cumple norma Z87.1+



CLIP ADAPTABLE AL CASCO

Adaptador universal de 5 puntos de anclaje. Material A4 aluminio. Compatible con cualquier modelo de casco. Compatible con pantallas modelo visor. Policarbonato de 39 x 21 x 1mm. Cumple norma Z87.1+



VISOR DE POLICARBONATO

Policarbonato con ribete de aluminio. Es resistente a impactos, a líquidos corrosivos e irritantes, posee a su vez un filtro UV. Policarbonato de 39 x 21 x 1mm. Cumple norma Z87.1+



CARETA SEMICASCO

Casquete de protección facial de suspensión tipo ratchet ajustable. Material: cabezal móvil de Polipropileno, visor de sxcx policarbonato de 39 x 21 x 1mm con ribete de aluminio. Cumple norma Z87.1+

Karly's



Rollo HP 100
38" X 144"
73 Gal./ Paño

Rollo Absorbente, Polipropileno, Blanco, Absorción de Volumen por Paquete 73 gal., Ancho 38 pulg., Longitud 144 pies.



Paño AH 156
17" X 19"
0.375 Gal./ Paño

Brindan una capacidad de absorción de 0.95 litros por hoja. Gracias a su diseño, son ideales para limpiar pequeños derrames y secar áreas contaminadas.



T-8
3" DIAM X 8"
3 Gal. / Cordón

Se utiliza principalmente para crear cercar derrames y para contener fugas. Brinda una capacidad de absorción de 7.58 litros por cordón.



T - 720
8" DIAM X 10" 20
Gal. / Cordón

Fabricado con fibras 100% Polipropileno, superficie laminada ideales para limpiar, absorber y contener cualquier derrame de líquidos.



PROTECTOR SOLAR

El Protector Solar 3M, Factor 50+ ha sido re-diseñado y su nueva formulación brinda la protección adecuada y necesaria para todas las actividades con exposición a radiación solar.



CINTA PARA CONOS

Cinta semi-curva ideal para conos. Reflectante de grado de ingeniería. Resistente a la humedad, corrosión y aceites. Adhesivos no corrosivos. Soporte flexible.



CONOS DE SEGURIDAD

Son fabricados en PVC polivinil de alta resistencia a condiciones ambientales. Tamaños disponibles: 18", 28", 36"



CILINDRO DE PVC REFLECTIVO

Ideales para la seguridad y reordenamiento para las vías.



SEÑALIZACIONES

Señales de seguridad para identificación de rutas de evacuación, equipos contra incendios, uso obligatorio de equipos de protección personal, advertencia y prohibición.



CINTA PELIGRO 500mts

Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica.



CINTA REFLECTIVA

Ancho: 50.8 mm
Longitud: 45.7 MTS



BASTONES LUMINOSOS

Fabricado de policarbonato. Resiste a condiciones del tiempo adversas y a los golpes. Funciona con pilas, mango antideslizante.



BARRA RETRÁCTIL

Ideales para las operaciones en Puestos de Control Vial, retenes, desviaciones en vías, parqueaderos y aeropuertos, debido a su función bicolor.



BOTIQUÍN DE SEGURIDAD

El mismo debe contener lo indispensable para prestar la primera asistencia o los primeros auxilios a la emergencia.



CAMILLA DE RESCATE

Camilla Rígida de PVC de alta calidad, color anaranjado, incluye 3 correas de sujeción. Medidas de: 84 * 45 * 6cm



SEÑALIZADOR TUBULAR

Señalizador tubular vial, es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores, peatones y conductores.



MALLA DE SEGURIDAD (LIVIANA/ PESADA)

Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo. Malla Pesada: Peso de 80 gr/m2 (45 mtrs) Malla Ligera: Peso de 60 gr/m2 (45 mtrs)



ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTIL

Capacidad de llenado de 60 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.





Karly's
Solutions s.a.c.



944 579 767 - 986 098 112
986 362 494 - 986 098 699



renan@karlyseguridad.com.pe



Equipos de seguridad Karly's



Karly's Seguridad

AV. OSCAR R.BENAVIDES N° 248 INT#15 LIMA - CERCADO DE LIMA