

Ficha técnica

VE630 - VE630

Designación:

GUANTE TEJIDO POLIÉSTER - PALMA IMPREGNADA DE LÁTEX

Tallas:

07 - 08 - 09 - 10

Colores:

Gris



Descriptivo:

Guante de punto poliéster con impregnación látex natural antideslizante en la palma y los dedos, con puño elástico y dorso aireado. Galga 13.

Materiales:

Guante : 100% poliéster,
Recubierto de látex natural.
Espesor : 1.7 mm.

Puntos fuertes:

Impregnación de látex en palma : Buena sujeción.
Galga 13 : Para una mayor flexibilidad.

Instrucciones de uso:

Guantes para riesgos mecánicos, para un uso general en medio seco, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos. Estos guantes son antideslizantes, evitan el contacto y las huellas de las manos. Su forma anatómica se adapta a la mano, y la finura del guante asegura una excelente destreza, y una muy buena sensibilidad y prehensión.

Límites de uso:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Atención usuarios: los guantes que presentan una resistencia muy alta a la tracción (nivel 4) no se deben usar cuando hay riesgo de dentellada por máquinas en movimiento. Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (látex natural, en los puños elasticados de ciertos guantes); en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Antes de usar estos guantes, compruebe su integridad. Reemplácelos si es necesario.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva Europea 89/686, en particular, en término de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas europeas EN420:2003+A1:2009 (destreza 5) i EN388:2003 (3,1,2,1).

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO *Karly's*

www.karlyseguridad.com.pe

Ficha técnica

VE630 - VE630

- **EN388:2003** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



3 : Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
1 : Resistencia al corte (de 0 a 5)
2 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
1 : Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

- **EN420:2003+A1:2009** Agencias generales

Karly's