

DESCRIPCIÓN:

Guante en base a cuero badana que permite confort y maniobrabilidad en el uso, ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.

APLICACIÓN:

- Riesgo mecánico
- Uso general en aplicaciones secas
- Construcción
- Industria en general

ESPECIFICACIONES:

- Material en Cuero bovino amarillo con puño de seguridad. Grosor de 0,9-1,1mm.
- Puño corto mecánico
- Uso general en aplicaciones secas
- Construcción
- Industria en general

CERTIFICACIONES:

EN 420: 2003 + A1 : 2009
EN 388:2016

NORMATIVIDAD:

PRODUCTO:



GUANTE DE BADANA

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo : ventas@karlyseguridad.com.pe
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

NIVELES DE PROTECCIÓN						
Test	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	
6.1 Resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-	
6.2 Resistencia al corte - couptest (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
6.4 Resistencia al desgarrar (Newton)	10	25	50	75	-	
6.5 Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-	
NIVELES DE RESISTENCIA PARA EL MATERIAL TESTADO EN ISO 13977						
Test	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
6.3 Resistencia al corte según EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

* Valores iguales o mayores que...